

Funkce autoochrany  
 Nezávislé odvlhčování  
 Řízení mikroprocesorem  
 Rotační kompresor  
 Vyměnitelný filtr  
 24-hodinový časovač  
 Ohleduplné k životnímu prostředí  
 Záruční doba 2 roky

# AMC-09C

# AMC-14Aa

AMC-09C

AMC-14Aa



Výkonný kompresor japonské technologie

Plísni odolný filtr

Start za nízkého napětí

Ohleduplné k životnímu prostředí

Ohleduplné k životnímu prostředí



## SPECIFIKACE

ŘADA		MOBILE SERIE		
MODEL			AMC-09C	AMC-14Aa
Výkon	chlazení	kW	2,6	4,1
Frekvence	Hz		50	50
Napětí	V		220-240	220-240
Provozní proud	A		4,2	5,4
Příkon	W		1200	1700
EER	W/W		2,3	2,0
Hladina hluku	max	dB(A)	55	59
Cirkulace vzduchu	m <sup>3</sup> /h		400	570
Odvlhčování	litrů/h		2,2	1,6
Chladivo	typ		R407C	R410A
Množství chladicí směsi	g		590	620
Rozměry (š x v x h)	mm		450x840x370	546x840x405
Hmotnost netto	kg		31	47
Rozsah provoz. teplot max / min				
Chlazení	°C		43~16	43~16



## TICHÝ PROVOZ

Jednotka byla navržena moderní počítačovou simulační technologií pro aerodynamický design čímž byl efektivně snížen hluk jednotek, obzvláště vysokofrekvenční hluk.



## PROTIPLÍŠŇOVÁ OCHRANA AMC-14Aa

Po vypnutí jednotky s touto funkcí při chlazení či sušení, ventilátor běží v nízkých otáčkách a vysušuje vnitřní komponenty a díly. Tato funkce udržuje vnitřek jednotky čistý a suchý, zabraňuje tvorbě a šíření plísni a pachů.

## START ZA NÍZKÉHO NAPĚTÍ

I když je nízké napětí 185V klimatizace SINCLAIR bezpečně startuje v rovnoměrném provozu. Obzvláště v letním období, kdy je el. síť přetížena, si uživatel nemusí dělat starosti se spuštěním jednotky.