

VENTILATIONSGERÄT VG

Für direkte Raumbefeuchtung



Ventilationsgerät VG

- Optimale Raumluftbefeuchtung durch besonders laufiges Querstrom-Gebälse
- Speziell entwickelte Dampfverteiler für kondensatfreien Dampfaustritt
- Schnelle und einfache Montage des anschlussfertigen Gerätes

Technische Daten Ventilationsgerät VG

Ventilationsgerät	VG08	VG17	VG30
benötigte Anzahl	1x für HY1.05-1.08	1x für HY2.13-2.17	1x für HY3.23-4.30
Ventilationsgeräte pro Befeuchter			2x für HY5.45-6.60
			3x für HY7.90*
			4x für HY7.116
Artikelnummer	VG08-MA00	VG17-MA00	VG30-MA00
Dampfmenge [kg/h]	8	17	30
Dampfeingang [mm Ø]	25	25	40
Kondensatausgang [mm Ø]	12	12	12
Umluftmenge [cbm/h]	185	185	350
Betriebsspannung [V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Nennleistung [W]	35	35	67
Abmessungen	Breite [mm]	441	507
	Höhe [mm]	171	171
	Tiefe [mm]	180	237
Gewicht [kg]	4,5	6	7

*Bei Bestellungen bitte T-Stück DN 40 (Art.-Nr. E-2604020) kostenlos anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.